

COMPOSANTS AU DETAIL



DALLES PLANES "THANE 24" **KNAUF**

Dalles planes en mousse de polyuréthane destinées à l'isolation des planchers.
Panneaux rainurés bouvetés, quadrillés (10 cm x 10cm). Dimensions (mm) : 1200 x 1300



Données / Réservations	THANE 24 (R=1) avec pare-vapeur	THANE 24 (R=1.25) avec pare-vapeur	THANE 24 (R=1.7) avec pare-vapeur	THANE 24 (R=2.1) avec pare-vapeur	THANE 24 (R=2.6) avec pare-vapeur
Résistance thermique (m ² .K/W)	1	1,25	1,70	2,10	2,60
Densité (kg/m ³)	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5
Conductivité Thermique (W/m.K)	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Classe de compressibilité	SC1a2Ch	SC1a2Ch	SC1a2Ch	SC1a2Ch	SC1a2Ch
Certification ACERMI	N° 03/007/202	N° 03/007/202	N° 03/007/202	N° 03/007/202	N° 03/007/202
Épaisseur (mm)	24	30	40	50	53
Chape au dessus du tube (mm)	35	35	35	35	35
<i>Réservation minimale = épaisseur totale dalle + chape hors revêtement et ravaillage ou enduit de préparation de sol</i>					
Tube	13x16 16x20	13x16 16x20	13x16 16x20	13x16 16x20	13x16 16x20
Réservation minimale* (mm)	75 79	81 85	91 95	101 105	104 108

* Pour le classement SC1 (35mm de chape au dessus du tube)

Dalles planes	THANE 24 (R=1)	THANE 24 (R=1.25)	THANE 24 (R=1.7)	THANE 24 (R=2.1)	THANE 24 (R=2.6)
Unité de vente	21 dalles (32,76 m ²)	16 dalles (24,96 m ²)	12 dalles (18,72 m ²)	10 dalles (15,60 m ²)	8 dalles (12,48 m ²)
Code	DPLANE100	DPLANE125	DPLANE170	DPLANE210	DPLANE260

DALLES A PLOTS **CSTBat**

Dalles à plots avec pare -vapeur en polystyrène expansé recouvertes d'un pelliculage en polystyrène bleu (épaisseur 120 microns).
Dimensions (mm) : 1162 x 830



Données / Réservations	D THERM 075 P avec pare-vapeur	D THERM 125 P avec pare-vapeur	D THERM 170 P avec pare-vapeur	D THERM 210 P avec pare-vapeur
Résistance thermique (m ² .K/W)	0,75	1,25	1,70	2,10
Densité (kg/m ³)	25	25	25	25
Classe de compressibilité	SC1a2Ch	SC1a2Ch	SC1a2Ch	SC1a2Ch
Avis technique CSTB	N°20/06-108	N°20/06-108	N°20/06-108	N°20/06-108
Hauteur semelle (mm)	26	43	57	72
Hauteur plots (mm)	26	26	26	26
Épaisseur totale dalle à plots (mm)	52	69	83	98
<i>Réservation minimale = épaisseur totale dalle + chape hors revêtement et ravaillage ou enduit de préparation de sol</i>				
Réservation minimale* (mm)	87	104	118	133

* Pour le classement SC1 (35mm de chape au dessus du plot)

Dalles à plots	D THERM 075 P	D THERM 125 P	D THERM 170 P	D THERM 210 P
Unité de vente	12 dalles (11,57 m ²)	10 dalles (9,64 m ²)	8 dalles (7,71 m ²)	6 dalles (5,79 m ²)
Code	D THERM075P	D THERM125P	D THERM170P	D THERM210P

Disponibles sur stock